

La Nouvelle norme en matière de tuyaux pour branchements d'eau

OR901^{MC} est un tuyau pour branchements d'eau léger et facile à installer, de 250 psi de pression nominale, utilisable aussi bien par la municipalité que par les particuliers dans un projet.

Les tuyaux OR901 sont fabriqués selon des diamètres identiques à ceux des tuyaux en cuivre (CTS), à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) et certifiés et enregistrés par tierce partie selon AWWA C901, CSA B137.1 et NSF 61.

Les tuyaux OR901 sont offerts en bobines et rouleaux pratiques dans les diamètres de 3/4 po à 2 po.

Normes



Tableau de sélection de produits

Diamètre nominal de tuyauterie pouces	mm	Longueur de bobine pieds	Code de produit	D.E. Moyen	D.I. Moyen	Rayon de coude mini
3/4	20	100	121402	0,875	0,671	19
		200	121403			
		400	121404			
		500	121405			
		3000	121406			
1	25	100	121407	1,125	0,863	23
		150	121408			
		200	121409			
		300	121410			
		500	121411			
		1000	121412			
1 1/4	32	1500	121413	1,375	1,055	30
		100	121414			
		300	121415			
1 1/2	40	100	121416	1,625	1,245	34
		250	121417			
		400	121418			
		1000	121419			
2	50	100	121420	2,125	1,629	44
		200	121421			
		500	121422			

Caractéristiques :

- **Résistance à la corrosion**
Résistance aux sols corrosifs, aux eaux agressives, aux courants vagabonds et aux milieux humides
- **Légèreté**
Une bobine de 200 pieds de tuyau OR901 de 3/4 po pèse 20 lb
- **Marquage séquentiel**
Tous les 2 ou 5 pieds
- **Excellentes caractéristiques hydrauliques**
Hazen Williams, Facteur C = 150
- **Haute pression**
Pression nominale de 250 psi à 73 °F (1 725 kPa à 23 °C)



Nous contacter

Visitez notre site Web : ipexna.com

Sans frais au Canada : (866) 473-9462

Les produits sont fabriqués par IPEX, Inc.
OR901^{MC} est une marque commerciale d'IPEX Branding Inc.